

DIN FORM B VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN B industriel" tilslutning.

12209N212J

Din B stik 2-pol+jord, rustfri skrue

- Med eller uden LED og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus
- Drejbar indsats
- EN175301-803 DIN43650-B Industri



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede program kan de desuden specialfremstille stort set alt.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	Intet kredsløb
Contact resistance	≤15 mΩ
Driftsspænding	250 V AC/300 V DC
Farve hus	Sort
Farve kontakt	Sort
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	8 mm
Kabeldiameter min	6 mm
Kabelgennemføring	PG9
Ledertværsnit max	1,5 mm ²
LED-indikering	Nej
Materiale	Polypropylen
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR

Skrue og pakning	Profil NBR pakning & skrue
Strøm maks	16 A
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C