



ELEKTRONISK PRESSOSTAT M. DISPLAY

Model 0570

0570467141001

El.pressostat 0-10 bar, 2xPNP, 4-20mA

- Keramisk målecelle
- Justérbar op til 400 bar
- 2 x PNP + 1 x 4-20 mA udgang
- Mulighed for tidsforsinkelse



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt elektronisk trykvagt med en keramisk målecelle for høj nøjagtighed. Meget lang levetid og enkel opsætning af kontaktpunkter ved hjælp af tastatur. Programmerbar hysteres 1...99 % af arbejdsområde.

Optioner:

- Pakning i EPDM eller Viton

SPECIFIKATIONER

Analoge udgange	2x PNP + 4-20 mA
Contact load max dc	1,4 A
Elektrisk tilslutning	DIN A 43650
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	12 V DC
Godkendelser	CE, RoHS II
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	5 mio skift
Materiale hus	Aluminium, Zink
Materiale medieberørte del	Aluminium, Keramisk, NBR
Materiale membran	NBR
Max tryk	20 bar
Medietemperatur fra	-20 °C

Medietemperatur til	80 °C
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Responstid	4 ms
Sprængtryk	25 bar
Stødmodstand	"294m/s²; 11 ms halv sinuskurve; DIN EN 60068-2-27"
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	0 bar
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Elektronisk
Vægt	340 g
Vibrationsbestandighed	10g: 5..200 Hz sinuskurve, DIN EN 60068-2-6

