

KOMPAKT FLOWKONTAKT

Model MR1K

MR1K-008GM004

Flowkontakt 0,4-4 l/min, G1/4, MS

- Til væsker op til 200 bar
- Flow 0,4-60 l/min. vand
- Velegnet til smudsholdige medier



PRODUKTBESKRIVELSE

Model MR1K er en flowswitch med reedkontakt i robust og kompakt design, til væske. Kontakten kan bestilles i et bredt udvalg af specielle versioner.

Optioner:

- Andre indstillingsområder
- Til gas
- Integreret flowmåler med skalavisning
- Højtryksversion til 500 bar
- Dobbeltkontakt

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	DIN 43650-A
Funktion	Stempel, reedkontakt
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale stempel	Messing
Materiale tætninger	NBR
Max flow	10 l/min
Max flow	4 l/min
Medietemperatur fra	-20 °C

Medietemperatur til	120 °C
Min flow	0,4 l/min
Nøjagtighed	± 5%
Spænding AC max	120 V
Tilslutning	G1/4 F
Trykområde max	200 bar
Tryktab	Ca. 0,6 bar ved max flow
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	1,3 kg
Viskositet max	30 cSt
Viskositet min	1 cSt

