

VAKUUMEJEKTOR

Serie LEM+

LEM90X25VVAC24PG1

Ejektor, 85%, 2,5 mm, NO, afblæs + vagt

- Integreret trykregulator
- Integreret styre-og afblæsningsventil
- Lavt luftforbrug
- Kompakt design



PRODUKTBESKRIVELSE

LEM + er en komplet enhed med integrerede funktioner som trykregulator, vakuumbeskyttelse og blæseventil. Ejektoren er designet til at løfte alle typer materialer. Ved hjælp af den såkaldte AIR-besparelsesregulator (ASR), reduceres energiforbruget med op til 40% sammenlignet med traditionelle ejektorer. AIR-besparelsesregulator gør at den indbyggede trykregulator styrer indgående tryk til 3,5 bar, hvilket er optimalt for denne ejektor. Ved hjælp af reguleringen minimeres brugen af trykluft, mens der modtages en ejektor, der arbejder i et optimalt miljø.

SPECIFIKATIONER

Air Consumption	260 NI/min
Blowing	Ja
Forsyningsspænding	24 V DC
Forsyningstryk max	7 bar
Forsyningstryk min.	4,5 bar
Funktion	Normalt åben
Gennemløb	2,5 mm
IP-klasse	IP65
Materiale	PA6.6
Materiale indvendige dele	Aluminium, Messing
Materiale tætninger	NBR
Montage	Single montering
Omgivelsestemperatur fra	10 °C

