

## VAKUUMEJEKTOR

Serie LEM+

LEM60X20VVAC15PG1

Ejektor, 60%, 2,0 mm, NO, afblæs + vagt

- Integreret trykregulator
- Integreret styre-og afblæsningsventil
- Lavt luftforbrug
- Kompakt design



### PRODUKTBESKRIVELSE

LEM + er en komplet enhed med integrerede funktioner som trykregulator, vakuumbeskyttelse og blæseventil. Ejektoren er designet til at løfte alle typer materialer. Ved hjælp af den såkaldte AIR-besparelsesregulator (ASR), reduceres energiforbruget med op til 40% sammenlignet med traditionelle ejektorer. AIR-besparelsesregulator gør at den indbyggede trykregulator styrer indgående tryk til 3,5 bar, hvilket er optimalt for denne ejektor. Ved hjælp af reguleringen minimeres brugen af trykluft, mens der modtages en ejektor, der arbejder i et optimalt miljø.

### SPECIFIKATIONER

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Air Consumption</b>           | 179 NI/min         |
| <b>Blowing</b>                   | Ja                 |
| <b>Forsyningsspænding</b>        | 24 V DC            |
| <b>Forsyningstryk max</b>        | 7 bar              |
| <b>Forsyningstryk min.</b>       | 4,5 bar            |
| <b>Funktion</b>                  | Normalt åben       |
| <b>Gennemløb</b>                 | 2 mm               |
| <b>IP-klasse</b>                 | IP65               |
| <b>Materiale</b>                 | PA6.6              |
| <b>Materiale indvendige dele</b> | Aluminium, Messing |
| <b>Materiale tætninger</b>       | NBR                |
| <b>Montage</b>                   | Single montering   |
| <b>Omgivelsestemperatur fra</b>  | 10 °C              |

