

VAKUUMEJEKTOR

LEMAX+

LEMAX90X25SC15PG1

Ejektor, 85%, 2,5 mm, NC, afblæs + vagt

- Integreret trykregulator
- Med ASC (Air Saving Control)
- Med ASC (Air Saving Control)
- Lavt luftforbrug



PRODUKTBESKRIVELSE

LEMAX + er specielt designet til at løfte tæt eller delvis tæt materiale. Luftbesparende styring (ASC) lukker luftforbruget, når det ønskede vakuumniveau er nået. En kombination af kontrolventiler og avanceret elektronik sikrer, at vakuumet opretholdes uden risiko for at tabe produktet. Med Air Saving Control kan du spare op til 40% i energiforbruget. Den store vakuumstrøm giver LEMAX + mulighed for hurtigt at nå det ønskede vakuumniveau og bruges til applikationer hvor flere sugekopper kræves for at løfte et produkt.

SPECIFIKATIONER

Air Consumption	260 NI/min
Blowing	Ja
Forsyningsspænding	24 V DC
Forsyningstryk max	7 bar
Forsyningstryk min.	4,5 bar
Funktion	Normalt lukket
Gennemløb	2 mm
IP-klasse	IP65
Materiale	PA6.6
Materiale indvendige dele	Aluminium, Messing
Materiale tætninger	NBR
Montage	Single montering
Omgivelsestemperatur fra	10 °C

Omgivelsestemperatur til	50 °C
Sound level	75 dBA
Vacuum Flow	200 NI/min
Vacuum switch	Ja
Vægt	410 g
Vakuum niveau	85 %
Working frequency max	4 Hz

