

## ASTROUR

SC0813PRO-230V

Astro ugeur 1-kanal 230V AC

- Automatisk registrering af sol op- og nedgang
- Automatisk omkobling til sommer/vintertid
- 1 eller 2 kanaler
- Dag/ugeur



### PRODUKTBESKRIVELSE

Astrouret fra Hugo Müller passer særligt til anvendelse i følgende applikationer:

Belysning af private og industrielle områder, gade- og vinduesbelysning, regulering af klimaanlæg, skylning, motorer, pumper, planter og maskiner samt simulering af tilstedeværelse mv.

### SPECIFIKATIONER

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Antal kanaler</b>      | 1        |
| <b>Antal programtrin</b>  | 60       |
| <b>Astro-ur funktion</b>  | Ja       |
| <b>Batteribackup</b>      | Ja       |
| <b>Batterilevetid</b>     | 6 år     |
| <b>Beskyttelsesklasse</b> | II       |
| <b>Bredde</b>             | 17,5 mm  |
| <b>Display</b>            | LCD      |
| <b>Dybde</b>              | 60 mm    |
| <b>Effektforbrug</b>      | 1 W      |
| <b>Forsyningsspænding</b> | 230 V    |
| <b>Frekvens</b>           | 50-60 Hz |
| <b>Godkendelser</b>       | CE       |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Højde                 | 45 mm                    |
| IP-klasse             | IP20                     |
| Kontaktbelastning max | 16 A                     |
| Korteste tid til-fra  | 60 s                     |
| Materiale             | Selvslukkende termoplast |
| Montering             | DIN-skinne               |
| Nøjagtighed           | ±0,5s/dag                |
| Temperaturområde fra  | -10 °C                   |
| Temperaturområde til  | 50 °C                    |
| Tid                   | Quartz                   |
| Tilslutning           | Skrueterminal            |