

## UNO-2484G

UNO2484G-I7

- Stabelbart 2. lag for op til 4 iDoor-udvidelser eller tilpas til domæneapplikationer
- Kraftfuld automationsenhed



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Antal CPU-kerner           | 4                      |
| Bredde                     | 200 mm                 |
| Clock Speed                | 1,8 GHz                |
| CPU                        | Core i7 1185G          |
| Dybde                      | 140 mm                 |
| Effektforbrug              | 85 W                   |
| Godkendelser               | BSMI, CCC, CE, FCC, UL |
| Hukommelse RAM             | 8 GB                   |
| Højde                      | 40 mm                  |
| I/O-porte - Audio          | 3,5mm                  |
| IP-klasse                  | IP40                   |
| Materiale kapsling         | Aluminium              |
| Styrespænding DC max       | 36 V                   |
| Styrespænding DC min       | 10 V                   |
| Temperaturområde fra       | -20 °C                 |
| Temperaturområde lager fra | -40 °C                 |
| Temperaturområde lager til | 85 °C                  |
| Temperaturområde til       | 60 °C                  |
| Vægt                       | 1,2 kg                 |