

NIVEAUMÅLER, KAPACITIV - NCS

NCS-XXP

NCS-01P

Kapacitiv niveaumåler-CLEANadapt M12

- Niveaumåling i metalliske beholdere og rør fra DN10
- Uafhængig af mediets konduktivitet
- Monitorering af væske med lavt vandindhold (fx. alkohol eller olie) med dielektrisk konstant $\epsilon_r \geq 2$
- Kan anvendes ved CIP/PIP rengøring (143°C dog maksimalt 120 minutter)
- Fås med forskellige adaptersystemer og procesforbindelser



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi markedsfører niveaumålere af høj kvalitet og tidssvarende design fra vor leverandør Anderson-Negele. Vores produkter opfylder de højeste krav, der stilles til procesindustrien og er en perfekt løsning til applikationer indenfor fødevarer-, lægemiddel-, kosmetikindustrien såvel som de egner sig til applikationer i pharma- og bryggeriindustrien.

Alle Anderson-Negele's niveaumålere produceres efter konceptet "Hygienic by Design", hvilket afspejles i instrumenternes unikke design og de forskellige procesadapters der fås hertil.

Herunder finder du information om følgende serier indenfor niveaumåling:

NCS-01P, NCS-02P, NCS-6xP, NCS-8xP

Disse niveaumålere er ideelle til den pharmaceutiske industri, hvor der ønskes en hygiejnisk procesforbindelse. Sensoren fås med gængse processtilslutninger såsom TriClamp, Varivent®, BioControl, DRD og APV og kan anvendes i metalliske rør og beholdere.

Kontakt os for at finde den mest optimale løsning til netop din applikation.

;

SPECIFIKATIONER

Anvendelsesområde	Pharma
Area	Pharma
Forsyningsspænding DC max	32 V DC
Forsyningsspænding DC min	16 V DC
Godkendelser	3-A, FDA
IP-klasse	IP69K
Materiale	Rustfrit stål

Materiale hus	Rustfrit stål 1.4305
Materiale tætninger	EPDM
Materialeføler	PEEK
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	143 °C
Montage	Direkte monteret
Måleområde	Dk>20
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Overfladeruhed	0,8 µm Ra
Trykmodstand max	10 bar