

TRYKMÅLER, AUTOCLAVE - HA HA6

HA6-AUTOKLAV

- Stabil trykmåling i autoclave miljøer op til 124°C (dog maksimalt i 60 minutter)
- Fås med 1.1/2" TriClamp eller CPM forbindelse
- Alle våddele er 316L rustfrit stål, $Ra \leq 0,2\mu m$ og den mineralske olie iht FDA
- IP66k og IP67 godkendt samt opfylder NEMA 4X & 6P
- Responstid 200 μ Sec



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi markedsfører trykmålere af høj kvalitet og tidssvarende design fra vor leverandør Anderson-Negele. Vores produkter opfylder de højeste krav, der stilles til procesindustrien og er en perfekt løsning til applikationer indenfor fødevarer-, lægemiddel-, kosmetikindustrien, såvel som de egner sig til applikationer i pharma- og bryggeriindustrien.

Alle Anderson-Negele's tryksensorer produceres efter konceptet "Hygienic by Design", hvilket afspejles i instrumenternes unikke design og de forskellige procesadaptere, der fås hertil.

Herunder finder du information om følgende serie indenfor trykmåling:
HA6

Denne sanitære mini tryktransmitter er ideel til applikationer i pharmaindustrien, hvor man anvender autoclave. Transmitterne tillader enkel kalibrering og validering og begrænser dermed stop i produktionen.

Kontakt os for at finde den mest optimale løsning til netop din applikation.

;

SPECIFIKATIONER

Anvendelsesområde	Pharma
Forsyningsspænding DC max	40 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
Godkendelser	FDA
IP-klasse	IP67, IP69K, NEMA Type 4X
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Materiale sensorhus	Rustfrit stål 304

Materiale tætninger	EPDM, Silikone, Viton
Medietemperatur fra	-1 °C
Medietemperatur til	149 °C
Måleområde	-1...60 bar / 0...500 psig
Omgivelsestemperatur fra	-18 °C
Omgivelsestemperatur til	49 °C
Overfladeruhed	0,2 µm Ra