

## LED BLOK FOR BUNDMONTAGE I LBX-KAPSLING

33SARL

LED blok LBX Rød 12-24V UC skruer

- Lang levetid
- Hurtig montering
- Flere forskellige tilslutningsspændinger



### PRODUKTBEKRIVELSE

BACO's komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow. Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.

### SPECIFIKATIONER

Beskyttelsesgrad bag på panelet	IP20
Farve	Rød
Forbindelse fintrådet ledning med tulle max	1.5 mm <sup>2</sup>
Forbindelse fintrådet ledning med tulle min	0.5 mm <sup>2</sup>
Forsyningsspændings-LED	12-24V AC/DC
Frekvens	50/60 Hz
Godkendelser	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Isolationsspænding (Ui)	300 V
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Levetid ved nominel forsyningsspænding (25 ° C)	100000 h
Nominel impulsspænding Uimp	4 kV

<b>Strømforbrug</b>	25 mA $\pm$ 20%
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Tilslutning fast ledning max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tilspændingsmoment maks</b>	1,2 Nm
<b>Tolerancespænding (LED)</b>	$\pm$ 20%
<b>Vægt</b>	19 g

