



TRYKREGULATOR

Serie 651

G651AR002GA00H0

Trykregulator, 0,5-10 bar, RG 1/4"

- Til regulering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-10 bar
- Flowkapacitet op til 2060 l/min
- Tilslutninger fra G1/8" til G1/4"
- Integreret manometer som standard



PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Når du justerer, skal du trække knappen opad, før den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal du trykke på knappen, som derefter låser i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet. Kun til enkelttråd eller panelmontering.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	16 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Trykregulator
Hysterese	0,3 bar
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale møtrik	PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale tætninger	NBR
Max flow	2060 l/min

Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	50 °C
Montering	Panelmontering, Uafhængig
Reguleringsområde max	10 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/4
Vægt	0,215 kg