



TRYKREGULATOR OG FILTER I RUSTFRIT STÅL

Serie 342

342AA202

Trykregulator, 10 bar, RG 1/4", M5 vent.

- Kan klare ekstreme miljøer
- Hus og interne dele i rustfri stål
- Temperaturområde -40°C til 90°C som standard
- ATEX-udførelse som standard



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Atex-klassificering	Zone 1-21
Forsyningstryk max	20 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Trykregulator
Godkendelser	CE, IEC, SIL2
Godkendelser, Atex	ATEX
Hysterese	0,2 bar
Manometer	Nej
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Rustfrit stål 316L
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Materiale kapsling	Rustfrit stål 316L
Materiale møtrik	Rustfrit stål
Materiale sæde	FPM
Materiale skrue	Rustfrit stål
Materiale tætninger	FPM
Max flow	3120 l/min

Montering	Panelmontering, Uafhængig
Reguleringsområde max	10 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C
Tilslutning	G1/4
Tilslutning luft	M5
Vægt	1,232 kg

