



VEOX TANKUDLØBSVENTIL

DE-YTS038F13101

VEOX FC SMS 1 1/2" SP/PMO L-NC-2 PFA/EPDM

- Nem vedligeholdelse pga. robust samling på spindel
- Høj modstandsevne mod mekaniske og termiske skader
- Afbalanceret ventil spinnel for at udligne tryk stød
- Mulighed for vask af Øverste og Nederste kammer via lækage ventilen.
- Sorio Kontrol Top kan konfigureres efter ønske



PRODUKTBESKRIVELSE

Definox VEOX Mixproof tankudløbsventil

OEM Automatic Klitsø's tankudløbsventil opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideale løsning inde for Food, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer.

Denne ventil er monteret med to ventilsæder, hver med en "flydende" PFA pakning i et specielt spor der gør ventilen ekstremt let at rengøre.

Når ventilen åbner, giver den "flydende" PFA pakning mulighed for rengøring også i sporet bag ved PFA pakningen. PFA pakningens elastomere struktur sikrer også, at overfladen ikke er porøs og ikke udvikler revner, og den er ekstremt modstandsdygtig over for kemiske medier.

Teknikke fordele:

- Standard aktuator til alle versioner
- Hurtig montering / demontering af aktuator
- Robust samling på spindel som gør vedligeholdelse meget nemmere
- Ventilkroppen er maskinfremstillet i et stykke massivt stål som sikrer fremragende modstandsdygtighed mod mekaniske og termiske skader
- Ventil spindel er udført afbalanceret for at udligne tryk stød
- Optimal rengøring af lækage kammer takket være det indre ventilsæde, som har flydende pakninger.
- Lækage indikator, for utæthed mellem pakningerne
- Sorio kontroltoppen giver mulighed for præcist registrering af bevægelserne af de uafhængige ventilsæder
- Lækagefri åbning - glidende pakninger som garanterer fuldstændig tæthed, derved undgås produkt tab ved åbning
- Isolerer tanken fra den øvrige process
- Kroppens og ventilsædets form sikrer at flow gennemstrømningen kan bibeholdes
- Mulighed for vask af lækage kammer
- Sorio kontroltoppen giver mulighed for præcist registrering af bevægelserne af de uafhængige ventilsæder

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Sænkende Plug m.2 sædeløft
Certifikater	3.1 EN10204 ved ordre
Design Norm	SMS
Diameter indre	35,6 mm
Diameter ydre	38 mm

Flange størrelse	Ø189 mm
Funktion	Normalt lukket
Hus	L-Body
Materiale aktuator	AISI 304
Materiale hus	AISI 316
Max tryk	10 bar
Overfladeruhed	RA<0,8/1,2µm
Pakning	PFA/EPDM
Temperaturområde	-5°C/+120°C
Tilslutning	Svejseender
Vægt	16,9 kg