

MAXI SPINNER 360° TYPE 5500 OG 8000

Tankrensningssudstyr

JA-5500RG

Maxi Spinner 5500

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Gevind / Clips tilslutning
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres



PRODUKTBESKRIVELSE

5500

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med spilt eller indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres
- JA-5500 kan leveres med forlænget rørtilslutning Ø34/1,5 x 450 mm

8000

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med spilt eller indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres

OBS! Må ikke bruges med Demineraliseret vand eller Komprimeret luft i længere perioder, grundet kraftigt slid på lejer.

Anvendelsesområder:

- Mindre Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Flasker
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg, f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

For teknisk support kontakt:

Mogens Bak

Produktchef Proces

mogens.bak@oemklitso.dk

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Roterende Rensekugle
Certifikater	3.1 EN 10204
Driftstryk	2,5 bar
Kapacitet	4,0 Meter
Maksimalt flow	232 L/Min
Max tryk	2,5 bar
Montage	Gevind
Procestilslutning	5/4" Indvendig Rørgevind
Spray vinkel	360 °
Temperaturområde	5°-95°C
Tilslutningsdimension	5/4" RG

