

KUGLEHANE - BVA23 - RUSTFRI

Kugleventil

BVA23FB012SSS

Ball valve DN15 weld ends 1.4408 75%PTFE

- 2/2 vejs Rustfri kugleventil
- Fuldboret
- Montering med flanger, svejseender og geving
- Langt håndtag



PRODUKTBESKRIVELSE

Kugleventil i rustfrit stål med 3-delt krop, fuld boring, topflange til montering af aktuator. Kan anvendes til afspærring af vand, andre væsker, gasser og damp.

MED MULIGHED FOR:

- Montering af pneumatisk eller elektrisk aktuator
- Monteringsmulighed med gevind, flanger og svejseender



SPECIFIKATIONER

Dimension	15 DN
Face-to-face dimension	(DIN 3202-S13)
Kugle	AISI 316 (1.4401)
Kv ved 90°	19 m³/h
Montering	DIN EN 12627
Størrelse	1/2"
Topflange	ISO 5211
Vægt	0,65 kg
Ventilhus	CF8M (1.4408)

Product features

- Connection (Face to face dimension) BVA23FT threaded ends DIN EN 10226-1 Rp½" - 4" (DIN 3202-M3)
- BVA23FB buttweld ends DN10-100 (DIN 3202-S13)
- BVA23FL buttweld ends long DN15-100
- BVA23FF flanged ends PN40 DN15-100 (DIN 3202-F1)
- Max. working pressure 63 bar (BVA23FF 40bar)
- Temperature range -20°C + 160°C. Versions for lower temperatures on request

BVA23FT



BVA23FB



BVA23FL




BVA23FF



Construction

1	3-piece body	CF8M (1.4408)
2	Gull	AISI 316 (1.4401)
3	Seat ring white (standard)	PTFE + 15% GF
4	Seat ring grey (for steam)	PTFE + 25% Carbon
5	Washer	PTFE
6	Stem seal self-adjusting (for approx. 30.000 cycles)	PTFE
7	Stem	AISI 316 (1.4401)
8	Gland nut	AISI 304 (1.4301)
9	Seal ring	Viton
10	Gland ring	AISI 304 (1.4301)
11	Revet washer	Spring steel



BVA23FB



	DN	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	ISO	1401	kg
BVA23FB 614.55T	1/2	12	15	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	10	10	1,0
BVA23FB 634.55T	1/2	12	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	9	9	0,65
BVA23FB 654.55T	1/2	15	23	30	40	50	63	80	100	125	160	200	250	300	9	9	0,65
BVA23FB 674.55T	1/2	20	28	36	44	56	70	88	110	140	175	220	280	350	10	10	0,80
BVA23FB 694.55T	1/2	25	34	43	54	68	85	106	132	165	208	260	325	400	11	11	1,20
BVA23FB 714.55T	1/2	32	43	54	68	85	106	132	165	208	260	325	400	500	11	11	1,20
BVA23FB 734.55T	1/2	40	49	62	78	98	122	152	188	235	295	368	455	560	14	14	1,75
BVA23FB 754.55T	1/2	50	62	78	98	122	152	188	235	295	368	455	560	700	16	16	2,25
BVA23FB 774.55T	1/2	63	78	98	122	152	188	235	295	368	455	560	700	900	17	17	2,80
BVA23FB 794.55T	1/2	80	98	122	152	188	235	295	368	455	560	700	900	1100	19	19	3,60
BVA23FB 814.55T	1/2	100	125	152	188	235	295	368	455	560	700	900	1100	1400	22	22	5,10