



INTERAPP ALUMINIUMS GEARBOX

Til butterflyventiler

GB232-05
Aluminium polyurethan coated gearbox Topflange: F05-
F07 Firkant: 11/14 mm DN: 32-40-50-65-80

- Materiale: aluminium, polyurethan coated
- Kan også leveres i rustfrit stål 1.4301 med tætningsgrad IP 68 og i GG25 med tætningsgrad IP 65 eller IP 68
- Mulighed for montering af tilbage- melder



PRODUKTBESKRIVELSE

Håndbetjent gearkasse, med aluminiumshus og polyurethan belagt.
Til brug for f.eks. InterApp's Desponia, Bianca eller Aquaria butterflyventiler.

Kontakt vores produktspecialist, for den mest optimale løsning, til netop dit behov


;

SPECIFIKATIONER

Montering	EN ISO5211
Temperaturområde	-20C +120C



Construction		
1	Set screw	Steel 8.8
2	Worm	Steel C45
3	Coarset	NBR
4	Needle bearing	
5	Pin bearing	Permaglide
6	Seal ring	Nitrile
7	Shaft	Stainless steel
8	Gearset	Multipurpose IP2
9	Position indicator	Polypropylene
10	Coverplate	Aluminium AL 221
11	Body	Aluminium AL 221
12	Insert	Sintered steel
13	Quadrant	GGG40



Type code		
GB232-05 : F05-F07 : 14 : 100		
	1	2
Actuator size	GB232-05	125 Nm
	GB232-06	250 Nm
	GB232-08	500 Nm
	GB232-13	1000 Nm
Mounting face for valve	GB232-14	1500 Nm
	F05 - F14 according to EN ISO5211	
Shaft connection	[mm]	Dimension of shaft connection
Handwheel diameter	[mm]	

Dimensions



	EN ISO211	z/n	Ør	Md max	A	B	C	D	E1	E2	F	Øk	m	n*	kg
GB232-05	F06-F07	11 / 14	100	125 Nm	80	114	42.5	48	105	121	53	12	14	10	0.8
			160							130					
GB232-06	F06-F07	14 / 17	160	250 Nm	80	114	42.5	48	155	179	59	12	14	10	0.9
GB232-08	F07-F10	17 / 22	200	500 Nm	100	131	50	56	170	209	67	12	14	0.25	1.55
			300	720 Nm						311					
GB232-13	F10-F12 / F14	22 / 27	400	960 Nm	175	209	80	83	280	375	84	20	24	10	5.4
			500	1000 Nm						396					
			600	1200 Nm						396					
GB232-14	F10-F12 / F14	22 / 27 / Ø45	600	1440 Nm	175	209	80	83	280	396	84	20	24	10	5.4
			700	1600 Nm						396					

* n = Handwheel turns ON/OFF