

S.63

2/2-vejs forniklet messing

63FFLH-1/2"

Muffe/Muffe med langt håndtag

- Kugleventil
- Reduceret boring
- Op til 40 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Kugleventil S.63 anvendes primært til applikationer med vand.

Den er funktionsdygtig fra -40°C til +170°C og tåler op til 40 bar tryk.




SPECIFIKATIONER

Gevind


1/2"

Håndtag	Plastovertrukket forniklet stål
Kugle	Forkromet messing
Materiale pakning	Teflon
Temperaturområde	-20 170°C
Tryk max ved 20°	30 bar
Ventilhus	Forniklet messing



1.3/2" - 2.1/2" hollow ball

Part description	Qty	Material
1 Nickel plated body external nickel plated, uncoated inside up to 2"	1	CW617N
2 Seat	2	PTFE
3 Chrome plated ball	1	CW617N
4 Nickel plated end cap internal nickel plated, uncoated inside up to 2"	1	CW617N
5 Nickel plated stem O-ring design	1	CW617N
6 Gomet® nut	1	CB6H
7 O-ring	2	EPDM
8 Red PVC coated Gomet® steel handle	1	DD11



Configurable valve from 1.5" to 2"

Code	562000	562010	562020	562030	562040	562050	562060	562070	562080
D (mm)	12	34	1	114	112	2	212	3	
DN (mm)	11.5	15	19	24	38	39	48	64	
L (mm)	11	12	14	15	17	19	22	25	
G (mm)	45	54	62	72	84	97	114	142	
A (mm)	32	37	39	36	42	48.5	57	71	
H (mm)	100	100	120	120	108	108	108	200	
M (mm)	41	43	50	54	73	79	88	132	
W (mm)	25	25	26	40	54	65	85	95	