

S.90

2/2-vejs forniklet messing

90FFLH-1/4"

Muffe/muffe med langt håndtag

- Til applikationer med vand
- Fuldboret
- Tåler op til 40 bar
- Total vedligeholdelsesfrit
- Forkromet messingkugle for længere levetid



PRODUKTBESKRIVELSE


Denne kugleventil kan anvendes til applikationer der indeholder vand. Ventilen er funktionsdygtig fra -20 | +170°C og tåler op til 30 bar.

VA-godkendt:
VA1.51/DK5716




SPECIFIKATIONER

Gevind	1/4"
Håndtag	Plastovertrukket forniklet stål
Kugle	Forkromet messing
Materiale pakning	Teflon
Temperaturområde	-20 170°C
Tryk max ved 20°	20 bar
Ventilhus	Forniklet messing



1.1/4", 2" hollow ball

Part description	Qty	Material
1 Nickel plated body (external nickel plated, unplated inside up to 2")	1	CW617N
2 Seal	2	PTFE
3 Chrome plated ball	1	CW617N
4 Nickel plated end cap (external nickel plated, unplated inside up to 2")	1	CW617N
5 Nickel plated stem O ring design	1	CW617N
6 Geyraud® nut	1	CBMF
7 O-Ring	2	FFM
8 Red PVC coated Geyraud® steel handle	1	DD11



Code	Ø 1/4"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1 1/4"	Ø 1 1/2"	Ø 2"	Ø 2 1/2"	Ø 3"	Ø 4"
Ø (mm)	9	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L (mm)	9	9	11	12	14	15	17	19	22	25	29
L (mm)	39	39	50	54	67	77	90	106	136	157	191
Ø (mm)	16.5	16.5	20	27	33.3	36.5	40	50	60	76.3	96.5
H (mm)	62	62	100	120	120	158	158	158	200	200	250
H (mm)	38	38	43	50	54	73	79	86	102	140	154
Ø (mm)	20	20	25	31	38	48	54	66	80	88	120