

FLEXAL®

Fødevarerlange

GE-FLEXAL038RED
RØD FLEXAL Slange Ø38

- Beregnet til fødevarer op til 85°C og 10bar
- Ideel til overførsel af frugtsaft, øl, vin mv.
- Destillerede produkter med et højt alkohol niveau - op til 99%
- UPE film indvendig
- Phthalat fri BSE / TSE / FDA



PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og derfor er den ideelle løsning indenfor food-, bryggeri-, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

Flexal®

Rød eller blå Flexal fra Geci Tech er en slange, der bruges til væsker, eksempelvis frugtjuice, øl, vin mv. Denne slange er særdeles egnet til væsker med en alkoholprocent på op til 99%.

Flexal er:

- Phthalat fri / BSE / TSE / FDA / BNIC validering (Cognac)
- -30°C til +85°C
- Rensning af slange +120°C max 30 min.
- Meget fleksibel slange, der er konstrueret specielt til overførsel af fødevarer (bla. frugtsaft, øl, vin), herunder specielt destillerede produkter med et højt alkohol niveau (op til 99%).
- UPE Flexal® er fremstillet i sterile omgivelser i henhold til de internationale regler.

Advarsel:

- Ingen langvarig stagnation i slangen

Teknisk data:

- Transparent UPE film indvendig
- Tekstil forstærkning og galvaniseret stål indbygget i væggen
- Rød eller blå NR lærred påtrykt
- Arbejdstemperatur: -30°C - 85°C
- Rengøring: Max 120°C i 30 min

Godkendelser:

- BSE / TSE / FDA / godkendelse BNIC (Bureau national interprofessionnel du Cognac)

Tilslutninger:

NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

- En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.
- Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

Klembakke systemet: (se tilbehør)

- En simpel og stabil genanvendelig samling med en slangestuds i 316L og 2 klembakker i enten aluminium eller rustfrit stål.
- Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.



SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Alkohol niveau op til 99%
Bøjningsradius	160 mm
Certifikater	FDA
Diameter indre	38 mm
Diameter ydre	49 mm
Farve	Rød
Kerne	Klar UPE
Max arbejdstryk	10 bar
Sprængtryk	30 bar
Temperaturområde	-30°C/+85°C
Vægt	1,2 kg/m
Vakuum	0,9 bar