

DEPOTAL® EPDM SLANGE

Fødevarer-/pharma slange

GE-DEP020

Slange Depotal ®EPDM Ø20/31 mm

- Meget robust fødevarer-/ pharma slange.
- Anvendelig til standard CIP rensning
- Modstandsdygtig over for slid og friktion fra gulve
- Anvendelig til både vakuum og tryk
- food / pharma slange



PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er derfor den ideelle løsning indenfor fødevarer-, bryggeri-, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

DEPOTAL® EPDM anbefales til alle typer processer inden for levnedsmiddelprodukter, selv til høje temperaturer. Den meget robuste og slidstærke slange er modstandsdygtig over for slid og friktion fra gulv og er egnet til standard CIP rensning. Slangen kan endvidere bruges ved både vakuum og tryk. Depotal EPDM er ideel til food / pharma produktion, dog ikke egnet til olie og fedtholdige medier.

Advarsel

DEPOTAL® slangen er ikke kompatibel med cremeprodukter såsom creme, olie eller kosmetiske cremer. Hertil anbefaler vi NITRIFOOD® slange.

Af vigtige tekniske data kan fremhæves:

- Indvendig kvalitet: Hvid glat EPDM
- Forstærkning: Tekstil net og stål wire indstøbt
- Udvendig overflade: Blå EPDM
- Temperaturområde: -30°C - 120°C, (Max. 160°C i kort periode)
- CIP: Med damp (Max 30 min ved 130°C) eller ved stråling
- Vakuum: 80% - 90%
- Max. længde for slanger Ø25-76: 40m, Ø102-203: 20m

Godkendelser:



FDA 21 CFR 177 2600, USP 661, B.f.R, CE 1935/2004

Tilslutninger:



NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

- En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.
- Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

Klembakke systemet: (se tilbehør)

- En simpel og stabil genanvendelig samling med en slangestuds i 316L og 2 klembakker i enten aluminium eller rustfrit stål.
- Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

SPECIFIKATIONER

Bukke radius dynamisk	120 mm
Bukke radius statisk	40 mm
Certifikater	FDA
Diameter indre	20 mm
Diameter ydre	31 mm
Farve	Blå
Kerne	Hvid EPDM
Max arbejdstryk	10 bar
Rengøring	Standard CIP
Sprængtryk	30 bar
Temperaturområde	-30°/120°C Max Peek 160°C
Vægt	0,68 kg/m
Vakuum	0,9 bar