

DIFFERENSPRESSOSTAT, MARINE

Model PD

PD3.4

Diff.pressostat -0,6+3,4 bar G1/8F

- Differenstryk -0,6...3,4 til 1...16 bar
- Medietemperatur -40...+150°C
- ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, RINA



PRODUKTBESKRIVELSE

Trafag pressostater bruges, når man ønsker at kontrollere eller overvåge et tryk via et elektrisk on/off-signal. I mekaniske pressostater påvirker målesensoren en elektrisk microswitch, når trykket når den indstillede kontaktværdi. Måleprincippet i PD-modellen er et bælgsystem med to tryktilslutninger for måling af differenstrykket. Det solide og robuste design gør, at pressostaterne fra Trafag kan bruges i fx marine-, jernbane-, hydraulikapplikationer.

Optioner:

- Plomberet på bestemt kontaktpunkt
- Medieberørte dele i rustfrit stål 1.4435

SPECIFIKATIONER

Chok, mekanisk	50 g / 11 ms
Differenstryk	-0,6...3,4 bar
Displayvisning	Mekanisk
Driftstemperatur	-25...70°C
Driftstryk	-1...6 bar
Elektrisk tilslutning	Skrueterminaler
Gentagelsesnøjagtighed, typisk	±1% FS
Godkendelser, marine	ABS, BV, DNV, GL, Rina
Hysterese	0,16 bar
IP-klasse	IP65
Justering	Justeringsskrue
Kabelforskruning	M20x1,5, kabel Ø6...13 mm, PA

