

DIFFERENSPRESSOSTAT, ATEX

Model EXPD

EXPD3.4

Ex-diff.pressostat -0,6+3,4 bar 2xG1/8F

- Differenstryk -0,6...3,4 til 1...16 bar
- Medietemperatur -50...+150°C
- Robust design
- ATEX gas/støv



PRODUKTBESKRIVELSE

Trafag pressostater bruges, når man ønsker at kontrollere eller overvåge et tryk via et elektrisk on-/off-signal. I mekaniske pressostater påvirker målesensoren en elektrisk microswitch, når trykket når den indstillede kontaktværdi. EXPD-modellen er robust og godkendt til brug i potentielt eksplosionsfarlige områder.

SPECIFIKATIONER

Chok, mekanisk	50 g / 11 ms
Differenstryk	-0,6...3,4 bar
Displayvisning	Mekanisk
Driftstemperatur	-50...+65°C
Driftstryk	-1...6 bar
Elektrisk tilslutning	Skrueterminaler
Gentagelsesnøjagtighed, typisk	±1% FS
Godkendelser, Atex	ATEX
Hysteres	0,4 bar
IP-klasse	IP66
Juster	Justeringskrue
Kabelforskrumning	M20x1,5, kabel Ø5...13 mm, PA
Kontakt	Skiftekontakt SPDT

