



PROPORTIONALVENTIL 2/2-VEJS

Serie 202 PRECIFLOW 12,7mm

SCG202A504S3

Proportionalventil 2/2-vejs NC M5 24V DC

- Proportionalventil med meget kompakt design
- Fungerer i et bredt trykområde
- Minimal hysteres (<3% af reguleringsområdet)



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 202 er en 2-vejs proportionalventil som er ideel at bruge i mange applikationer indenfor analyse- og medicinteknologien. Det friktionsfrie ophæng af kernen reducerer hysteresen og muliggør trinløs regulering selv i de lave og høje områder. Typiske anvendelsesområder er f.eks. respiratorer eller flowmålere til analyse (f.eks. gaskromatografi).

Blokke og manifolde kan fremstilles på bestilling.

SPECIELLE VERSIONER

Som typiske specielle versioner kan nævnes:

- Rustfri versioner
- Andre pakningsmaterialer (FFPM eller FPM)
- Andre spændinger

For større antal af ventilen kan der laves yderligere helt specielt tilpassede udgaver som passer netop til jeres applikation. Kontakt os for at høre nærmere.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	-0,9 bar
Effektforbrug	4 W
Flowkoefficient	0,3 l/min
Funktion	2/2
Gennemløb	0,8 mm
IP-klasse	IP65
Materiale ventilhus	PVDF
Medietemperatur fra	0 °C

Medietemperatur til	50 °C
Spænding DC	24 V
Tilslutning	Flange, M5
Type ventil	Proportionalventil
Vægt	0,06 kg