

## RK RÆKKEKLEMMER

2.5-240mm<sup>2</sup>

1001.0  
RK 2,5-4 RB

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flere farvemuligheder
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2



### PRODUKT BESKRIVELSE

RK- og SL-sortimentet er den originale, traditionelle rækkelemme med gennemprøvet teknik, med skruetilslutning også på kortslutningslaskerne.

Denne serie er tilgængelig med 'multifod' konstruktionen, så den passer på både TS35, TS32 og TS15 DIN- skinne.

Serien omfatter også skilleklemmer, sikringsklemmer, sensor klemmer, motorforbindelsesterminaler og række klemmer for direkte montage på bundplade.

Til applikationer, hvor pladsen er trang, er TS15-serien lille og kompakt og utroligt velegnet men den kan alligevel stadig rumme 4 mm<sup>2</sup> kabelstørrelser.

### SPECIFIKATIONER

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Tværsnit</b>                | 4 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Farve</b>                   | Brun                       |
| <b>Nominal spænding IEC</b>    | 800 V                      |
| <b>Nominal strøm IEC</b>       | 32 A                       |
| <b>Montage</b>                 | TS 35/7,5 u. TS 32         |
| <b>Nominal impuls spænding</b> | 8 kV                       |
| <b>Overspændingskategori</b>   | III                        |
| <b>Miljøklasse</b>             | 3                          |
| <b>Godkendelser</b>            | UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC |
| <b>Længde</b>                  | 48 mm                      |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Bredde                                   | 6 mm                |
| Højde monteret på TS 35/7,5              | 47 mm               |
| Height TS 32                             | 51,5 mm             |
| Tilslutninger                            | 2                   |
| Antal niveauer                           | 1 pc                |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1              | A4                  |
| Antal kanaler til lasker                 | 1 pc                |
| Antal test pick off muligheder           | 1 pc                |
| Tværsnit enkelt ledning fra              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit enkelt ledning til              | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Tværsnit fintrådet ledning fra           | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit fintrådet ledning til           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Nominel ledertværsnit fra (AWG)          | 22                  |
| Nominel ledetværsnit til (AWG)           | 11                  |
| Afisoleringslængde                       | 12 mm               |
| Skruestørrelse                           | M 3                 |
| Skruetype                                | Lige                |
| Tilspændingsmoment min.                  | 0,5 Nm              |
| Tilspændingsmoment max                   | 1 Nm                |
| Materiale isolation                      | Polyamid 6.6        |
| Flammeklasse                             | UL94-V2             |
| Temperaturområde drift fra               | -40 °C              |
| Temperaturområde drift til               | 105 °C              |
| UL test standard                         | UL 1059             |
| Mærkespænding CSA                        | 600 V               |
| Mærkestrøm CSA                           | 40 A                |
| CSA test standard                        | C22.2 No 158        |
| GL test standard                         | IEC 60947-7-1:2002  |
| EAC test standard                        | TR ZU 004/2011      |
| KEMA KEUR test standard                  | EN 60947-7-1:2009   |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tariff code</b>       | 85369010                          |
| <b>Oprindelsesland</b>   | CZ                                |
| <b>Vægt</b>              | 10,42 g                           |
| <b>Pakningsstørrelse</b> | 100 pc                            |
| <b>Type rækkelemme</b>   | Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme |

