

RKD 2-LAGS RÆKKEKLEMMER

2,5-4mm²

1020.2

Klemme Dobb. 4mm² RKD 4 skrue

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flammehæmmende iht. UL 94 V2



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Beige
Nominel spænding IEC	500 V
Nominel strøm IEC	32 A
Montage	TS 35/7,5 u. TS 32
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC
Længde	60,2 mm
Bredde	6 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	61 mm
Height TS 32	65,5 mm
Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A4
Antal kanaler til lasker	2 pc

Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	4 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	9 mm
Skruestørrelse	M 3
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,5 Nm
Tilspændingsmoment max	1 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	25 A
CSA test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2002
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	14,22 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme