

TESTKLEMMER PTK

1131.2

Skilleklemme 4mm² PTK 10/LT/STB skrue

- Multi-fod TS35/TS32
- Berørings sikker iht. VBG 4
- Dobbeltfunktion, disconnect & test



PRODUKTBESKRIVELSE

Test-frakoblingsklemmer anvendes primært indenfor el-produktion og forsyning.

- De er perfekte til det store udvalg af koblingsbehov der er med strømtransformere
- Strømtransformere skal altid have et lukket sekundært kredsløb når elmålere og måleinstrumenter udskiftes, eller når der foretages målinger
- Alle klemmer og tilbehør yder berøringsbeskyttelse i overensstemmelse med BGV A3.
- En skrue-glidende skillevæg bruges til at adskille strøm- og spændingskredsene
- Positionen på klemmerne er altid let at se, da frakoblingsdelen har en gul isoleringsmuffe
- I alle versioner kan STBI19/4 kontakterne tilsluttes til PS 4-teststikket eller de konventionelle (4 mm) isolerede teststik for at se status

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	10 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	10 A
Montage	TS 35/7,5 u. TS 32
Nominal impulsspænding	4 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US
Additional information	with sockets
Længde	72 mm

Bredde	8 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm
Height TS 32	51,5 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A5
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	10 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	10 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	10 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	8
Nominel ledetværsnit til (AWG)	22
Afisoleringslængde	12 mm
Skruestørrelse	M 4
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	1,2 Nm
Tilspændingsmoment max	2 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	45 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	45 A
CSAus test standard	UL 1059
Tariff code	85369010

Oprindelsesland	DE
Vægt	28,9 g
Pakningsstørrelse	50 pc

