



TRYKTRANSMITTERE SERIE T2, G1/4"

Model 0650 og 0660

0650 SUCO

- Maks. afvigelse 0,5%
- Trykområde fra -1...0 bar til 0...100 bar
- Til absolut- eller relativt tryk



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet M12 stik
Forsyningsspænding DC max	32 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Rustfrit stål 303
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Pressure type	Relativ
Responstid	2 ms
Signaltype	4-20 mA
Tilslutning	G1/4-E
Vægt	80 g

DIN EN 175301-803-A 		M 12 – DIN EN 61076-2-101 A 	
0645 + 0650	0660	0645 + 0650	0660
1. Uv+	1. Uv+	1. Uv+	1. Uv+
2. Gnd	2. Uv+	2. Uv+	2. nc
3. Uv+	3. nc	3. Gnd	3. Uv+
4. nc	4. nc	4. nc	4. nc
IP67		IP67	
L = 60 mm (without coupling socket) L = 76 mm (with coupling socket) d = Ø 30 mm		L = 54 mm d = Ø 22 mm	
Order number: 013		Order number: 002	
ISO 15170-A1-4.1 		Cable connection 	
0645 + 0650	0660	0645 + 0650	0660
1. Uv+	1. Uv+	1. Uv+	1. Uv+
2. Gnd	2. nc	2. Uv+	2. nc
3. Uv+	3. Uv+	3. Gnd	3. Uv+
4. nc	4. nc		
IP67		IP67	
L = 60 mm d = Ø 27 mm		L = 44 mm (+ 20 mm Bend relief) Cable length = 2 m d = Ø 22 mm	
Order number: 004		Order number: 011	
			
Thread code: 41			