



## T-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND I MIDTEN

Serie 50 000

50216N 8-3/8

T-kobling, roterbar, Ø8 mm, RG 3/8"



- Krop i forniklet messing
- Frigørelsesring i rød eller sort aketalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 er med push-in fittings også kaldet indstikskoblinger, som sikrer en hurtig samling og frakobling af fitting og slange. Serien kan tåle højt flow og vakuum. For at sikre at den er bredt anvendelig fås den med tre forskellige gevind og er desuden silikone fri.

Serien fås i rød og sort.

Serie bruges i forbindelse med:

- Pneumatisk automation
- Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | T                 |
| Gevind type test          | Cylindrisk        |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, sort      |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 8 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | G3/8              |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50216 3-M5       | 50216N 3-M5       | M5       | 3,6 | 23   | 16,8 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50216 4-M5       | 50216N 4-M5       | M5       | 3,6 | 34   | 16,8 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50216 4-1/8      | 50216N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 34   | 17,1 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50216 4-1/4      | 50216N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 34   | 18,8 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50216 6-M5       | 50216N 6-M5       | M5       | 3,6 | 42   | 18,6 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50216 6-1/8      | 50216N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 42   | 18,4 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50216 6-1/4      | 50216N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 42   | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 6-M12X1    | 50216N 6-M12X1    | M12x1    | 7,3 | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 6-M12X1.25 | 50216N 6-M12X1.25 | M12X1.25 | 7,3 | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 6-M12X1.5  | 50216N 6-M12X1.5  | M12x1.5  | 7,3 | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50216 8-1/8      | 50216N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 45   | 22,7 | 13  | 13  | 14,5 |
| 50216 8-1/4      | 50216N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 45   | 23,0 | 13  | 16  | 14,5 |
| 50216 8-3/8      | 50216N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 45   | 25,0 | 13  | 20  | 14,5 |
| 50216 8-1/2      | 50216N 8-1/2      | 1/2      | 9,6 | 45   | 26,4 | 13  | 25  | 14,5 |
| 50216 10-1/4     | 50216N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 53   | 26,7 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50216 10-3/8     | 50216N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 53   | 28,2 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50216 10-1/2     | 50216N 10-1/2     | 1/2      | 9,6 | 53   | 27,7 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50216 12-3/8     | 50216N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 62,5 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50216 12-1/2     | 50216N 12-1/2     | 1/2      | 9,6 | 62,5 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |
| 50216 14-3/8     | 50216N 14-3/8     | 3/8      | 8,1 | 62,5 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50216 14-1/2     | 50216N 14-1/2     | 1/2      | 9,6 | 62,5 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |