

## LIGE STIKFORBINDELSE (PARALLEL)

Serie 50020

50020 3-M5

Push-in stik, lige, 3 mm slange, M5, rød


- M5 til 1/2" udv. BSPP
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i nitril
- Temperaturområde -20 til +80°C
- Trykområde op til 20 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | I                 |
| Gevind type test          | Metrisk           |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, rød       |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 3 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | M5                |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |



| Red ring       | Black ring      | A       | B  | C  | L    | CH1 | CH2 |
|----------------|-----------------|---------|----|----|------|-----|-----|
| 0000 3-65      | 0000N 3-65      | M5      | 8  | 9  | 15.0 | 8   | 2   |
| 0000 4-65      | 0000N 4-65      | M5      | 8  | 8  | 21.2 | 10  | 2   |
| 0000 6-18      | 0000N 6-18      | 1.8     | 8  | 12 | 20.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 18.0 | 10  | 2   |
| 0000 6-65      | 0000N 6-65      | M5      | 4  | 10 | 24.0 | 10  | 2   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 1.8     | 8  | 12 | 23.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 22.0 | 10  | 8   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 3.8     | 8  | 20 | 25.0 | 10  | 4   |
| 0000 8-12      | 0000N 8-12      | 1.2     | 10 | 20 | 27.0 | 10  | 4   |
| 0000 8-M12x1.5 | 0000N 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 23.0 | 10  | 4   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 1.8     | 8  | 12 | 23.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-14      | 0000N 8-14      | 1.4     | 8  | 16 | 21.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-18      | 0000N 8-18      | 3.8     | 8  | 20 | 24.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-M12x1.5 | 0000N 8-M12x1.5 | M12x1.5 | 8  | 10 | 27.0 | 14  | 8   |
| 0000 8-12      | 0000N 8-12      | 1.2     | 10 | 20 | 26.0 | 14  | 8   |
| 0000 10-14     | 0000N 10-14     | 1.4     | 8  | 16 | 30.0 | 17  | 8   |
| 0000 10-18     | 0000N 10-18     | 3.8     | 8  | 20 | 27.0 | 17  | 8   |
| 0000 10-12     | 0000N 10-12     | 1.2     | 10 | 20 | 27.0 | 17  | 8   |
| 0000 12-14     | 0000N 12-14     | 1.4     | 8  | 16 | 34.0 | 20  | 8   |
| 0000 12-18     | 0000N 12-18     | 3.8     | 8  | 20 | 34.0 | 20  | 8   |
| 0000 12-12     | 0000N 12-12     | 1.2     | 10 | 20 | 31.0 | 20  | 10  |
| 0000 14-18     | 0000N 14-18     | 3.8     | 8  | 20 | 35.0 | 21  | 10  |
| 0000 14-12     | 0000N 14-12     | 1.2     | 10 | 20 | 32.0 | 20  | 10  |