

LIGE KOBLING, UDVENDIGT GEVIND

Serie 55 000

55000 8-1/8

Indstikskobling, Ø8 mm, RG 1/8"

- Krop i forniklet messing
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuump applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Swift fit
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	8 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	B	L	CH1	CH2
55000 4-1/8	1/8	5.5	18.0	11	3
55000 4-1/4	1/4	7.0	19.0	14	3
55000 5-1/8	1/8	5.5	20.0	11	4
55000 5-1/4	1/4	7.0	20.0	14	4
55000 6-1/8	1/8	5.5	21.5	13	4
55000 6-1/4	1/4	7.0	21.0	14	4
55000 6-3/8	3/8	7.5	23.0	17	4
55000 6-1/2	1/2	9.0	23.5	21	4
55000 8-1/8	1/8	5.5	24.5	14	5
55000 8-1/4	1/4	7.0	22.0	14	6
55000 8-3/8	3/8	7.5	23.0	17	6
55000 8-1/2	1/2	9.0	23.5	21	6
55000 10-1/4	1/4	7.0	28.0	17	7
55000 10-3/8	3/8	7.5	25.5	17	8
55000 10-1/2	1/2	9.0	26.0	21	8
55000 12-1/4	1/4	7.0	31.5	20	7
55000 12-3/8	3/8	7.5	29.5	20	9
55000 12-1/2	1/2	9.0	31.5	21	10
55000 14-3/8	3/8	7.5	32.5	21	9
55000 14-1/2	1/2	9.0	31.5	21	10