

## LIGE KOBLING, UDVENDIGT GEVIND

Serie 55 000

55000 14-1/2

Indstikskobling, Ø14 mm, RG 1/2"

- Krop i fornicket messing
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuump applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | I                 |
| Gevind type test          | Swift fit         |
| Materiale body            | Fornicket messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, sort      |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 14 mm             |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | G1/2              |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |



|              | A   | B   | L    | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 55000 4-1/8  | 1/8 | 5.5 | 18.0 | 11  | 3   |
| 55000 4-1/4  | 1/4 | 7.0 | 19.0 | 14  | 3   |
| 55000 5-1/8  | 1/8 | 5.5 | 20.0 | 11  | 4   |
| 55000 5-1/4  | 1/4 | 7.0 | 20.0 | 14  | 4   |
| 55000 6-1/8  | 1/8 | 5.5 | 21.5 | 13  | 4   |
| 55000 6-1/4  | 1/4 | 7.0 | 21.0 | 14  | 4   |
| 55000 6-3/8  | 3/8 | 7.5 | 23.0 | 17  | 4   |
| 55000 6-1/2  | 1/2 | 9.0 | 23.5 | 21  | 4   |
| 55000 8-1/8  | 1/8 | 5.5 | 24.5 | 14  | 5   |
| 55000 8-1/4  | 1/4 | 7.0 | 22.0 | 14  | 6   |
| 55000 8-3/8  | 3/8 | 7.5 | 23.0 | 17  | 6   |
| 55000 8-1/2  | 1/2 | 9.0 | 23.5 | 21  | 6   |
| 55000 10-1/4 | 1/4 | 7.0 | 28.0 | 17  | 7   |
| 55000 10-3/8 | 3/8 | 7.5 | 25.5 | 17  | 8   |
| 55000 10-1/2 | 1/2 | 9.0 | 26.0 | 21  | 8   |
| 55000 12-1/4 | 1/4 | 7.0 | 31.5 | 20  | 7   |
| 55000 12-3/8 | 3/8 | 7.5 | 29.5 | 20  | 9   |
| 55000 12-1/2 | 1/2 | 9.0 | 31.5 | 21  | 10  |
| 55000 14-3/8 | 3/8 | 7.5 | 32.5 | 21  | 9   |
| 55000 14-1/2 | 1/2 | 9.0 | 31.5 | 21  | 10  |