

## LIGE KOBLING, INDVENDIGT GEVIND

Serie 50 000

50030N 12-1/2

Indstikskobling, Ø12 mm, Indv. RG 1/2"

- Krop i forniklet messing
- Frigørelsesring i rød eller sort aketalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 er med push-in fittings også kaldet indstikskoblinger, som sikrer en hurtig samling og frakobling af fitting og slange. Serien kan tåle højt flow og vakuum. For at sikre at den er bredt anvendelig fås den med tre forskellige gevind og er desuden silikone fri.


Serien fås i rød og sort.

Serie bruges i forbindelse med:

- Pneumatisk automation
- Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | I                 |
| Gevind type test          | Cylindrisk        |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, sort      |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 12 mm             |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | G1/2              |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |



| Red ring     | Black ring    | A   | B    | L    | CH |
|--------------|---------------|-----|------|------|----|
| 50030 3-M5   | 50030N 3-M5   | M5  | 5.5  | 18.5 | 9  |
| 50030 4-M5   | 50030N 4-M5   | M5  | 5.5  | 21.0 | 11 |
| 50030 4-1/8  | 50030N 4-1/8  | 1/8 | 6.5  | 24.0 | 13 |
| 50030 4-1/4  | 50030N 4-1/4  | 1/4 | 11.0 | 27.5 | 16 |
| 50030 6-1/8  | 50030N 6-1/8  | 1/8 | 8.5  | 26.0 | 13 |
| 50030 6-1/4  | 50030N 6-1/4  | 1/4 | 11.0 | 28.5 | 16 |
| 50030 8-1/8  | 50030N 8-1/8  | 1/8 | 8.5  | 27.0 | 15 |
| 50030 8-1/4  | 50030N 8-1/4  | 1/4 | 11.0 | 29.5 | 17 |
| 50030 8-3/8  | 50030N 8-3/8  | 3/8 | 12.0 | 32.0 | 19 |
| 50030 10-1/4 | 50030N 10-1/4 | 1/4 | 11.0 | 32.0 | 18 |
| 50030 10-3/8 | 50030N 10-3/8 | 3/8 | 12.0 | 33.5 | 19 |
| 50030 10-1/2 | 50030N 10-1/2 | 1/2 | 15.0 | 39.0 | 24 |
| 50030 12-3/8 | 50030N 12-3/8 | 3/8 | 12.0 | 36.0 | 21 |
| 50030 12-1/2 | 50030N 12-1/2 | 1/2 | 15.0 | 41.0 | 24 |