



## KONTRADRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND, TIL VENTIL

Serie Functions

50910 4-1/8

Kontradrøve, ventil, Ø4 mm, RG 1/8"

- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Monteres på ventiler
- Justering med skruetrækker




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøveventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | L                 |
| Gevind type test          | Swift fit         |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetal, rød       |
| Materiale justeringsskrue | Forniklet messing |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 4 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | G1/8              |
| Trykområde max            | 10 bar            |
| Trykområde min            | 1 bar             |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B   | L1   | L2   | CH |
|-------------------|----------------|-----|-----|------|------|----|
| 50001 3-6/5       | 50010 3-6/5    | 5/5 | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 8  |
| 50001 4-6/5       | 50010 4-6/5    | 5/5 | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 8  |
| 50001 4-1/8       | 50010 4-1/8    | 1/8 | 5.5 | 21.5 | 30.5 | 14 |
| 50001 5-6/5       | 50010 5-6/5    | 5/5 | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 8  |
| 50001 5-1/8       | 50010 5-1/8    | 1/8 | 5.5 | 21.5 | 30.5 | 14 |
| 50001 5-1/4       | 50010 5-1/4    | 1/4 | 7.0 | 24.5 | 35.5 | 17 |
| 50001 6-6/5       | 50010 6-6/5    | 5/5 | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 8  |
| 50001 6-1/8       | 50010 6-1/8    | 1/8 | 5.5 | 22.5 | 30.5 | 14 |
| 50001 6-1/4       | 50010 6-1/4    | 1/4 | 7.0 | 25.0 | 35.5 | 17 |
| 50001 8-1/8       | 50010 8-1/8    | 1/8 | 5.5 | 24.0 | 30.5 | 14 |
| 50001 8-1/4       | 50010 8-1/4    | 1/4 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 17 |
| 50001 8-3/8       | 50010 8-3/8    | 3/8 | 7.5 | 28.5 | 41.0 | 20 |
| 50001 10-1/4      | 50010 10-1/4   | 1/4 | 7.0 | 28.5 | 35.5 | 17 |
| 50001 10-3/8      | 50010 10-3/8   | 3/8 | 7.5 | 30.5 | 41.0 | 20 |
| 50001 12-3/8      | 50010 12-3/8   | 3/8 | 7.5 | 32.5 | 41.0 | 20 |
| 50001 12-1/2      | 50010 12-1/2   | 1/2 | 9.0 | 35.0 | 47.0 | 24 |
| 50001 14-1/2      | 50010 14-1/2   | 1/2 | 9.0 | 35.5 | 47.0 | 24 |

