

KONTRADRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND, TIL VENTIL

Serie Functions

55910 4-M5

Kontradrøve, ventil, Ø4 mm, M5

- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Monteres på ventiler
- Justering med skruetrækker




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøveventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
55900 4-MS	55910 4-MS	M5	5.5	19.5	24.0	8
55900 4-1/8	55910 4-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
55900 6-MS	55910 6-MS	M5	5.5	21.0	24.0	8
55900 6-1/8	55910 6-1/8	1/8	5.5	23.0	30.5	14
55900 6-1/4	55910 6-1/4	1/4	7.0	25.5	36.0	17
55900 8-1/8	55910 8-1/8	1/8	5.5	23.5	30.5	14
55900 8-1/4	55910 8-1/4	1/4	7.0	26.0	36.0	17
55900 8-3/8	55910 8-3/8	3/8	8.5	27.5	44.0	20
55900 10-3/8	55910 10-3/8	3/8	8.5	30.5	44.0	20
55900 12-3/8	55910 12-3/8	1/2	8.5	32.5	44.0	20
55900 12-1/2	55910 12-1/2	1/2	10.0	35.0	49.0	24

