

DRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND

Serie Functions

50920 4-1/8

Drøvleventil, roterbar, Ø4 mm, RG 1/8"

- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Justeres med skruetrækker




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøvleventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Swift fit
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50001 3-M5	50010 3-M5	M5	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-M5	50010 4-M5	M5	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-1/8	50010 4-1/8	1/8	5.5	21.0	30.5	14
50001 5-M5	50010 5-M5	M5	4.0	20.0	24.0	8
50001 5-1/8	50010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	18
50001 5-1/4	50010 5-1/4	1/4	7.0	24.5	35.5	17
50001 6-M5	50010 6-M5	M5	4.0	20.0	24.0	8
50001 6-1/8	50010 6-1/8	1/8	5.5	22.0	30.5	18
50001 8-1/4	50010 8-1/4	1/4	7.0	25.0	35.5	17
50001 8-1/8	50010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	35.5	17
50001 8-3/8	50010 8-3/8	3/8	7.5	28.0	41.0	20
50001 10-1/4	50010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
50001 10-3/8	50010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	41.0	20
50001 12-3/8	50010 12-3/8	3/8	7.5	32.0	41.0	20
50001 12-1/2	50010 12-1/2	1/2	8.0	35.0	47.0	24
50001 14-1/2	50010 14-1/2	1/2	8.0	38.5	47.0	24

