

LIGE KOBLING

Serie 1000

1040 4/2.7

Lige kobling, 4/2,7

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C



	1	2	L	CH
1040 4/2.7	4/2.7	4/2.7	27.5	6
1040 5/3	5/3	5/3	31.7	10
1040 6/4-5/3	6/4	5/3	32.2	12
1040 6/4	6/4	6/4	32.2	12
1040 8/6-6/4	8/6	6/4	33.5	12
1040 8/6	8/6	8/6	34.8	12
1040 10/8-6/4	10/8	6/4	35.6	14
1040 10/8-8/6	10/8	8/6	36.9	14
1040 10/8	10/8	10/8	39.0	14
1040 12/10	12/10	12/10	43.0	17
1040 15/12.5	15/12.5	15/12.5	47.0	22

