

T-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND I MIDTEN

Serie 1000

1210 6/4-1/8

T-kobling, 6/4-slange, RG 1/8"

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	4 mm
Slangediameter udv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1210 6/4-1/8	1/8	7,5	41,2	21,5	8	12
1210 6/4-1/4	1/4	11,0	41,2	25,0	8	14
1210 8/6-1/8	1/8	7,5	43,2	22,0	9	12
1210 8/6-1/4	1/4	11,0	43,2	25,5	9	14
1210 10/8-1/4	1/4	11,0	48,0	27,0	11	14