



T-KOBLING, UDVENDIGT GEVIND TIL SIDEN

Serie 1000

1220 6/4-1/8
T-kobling, 6/4, RG 1/8"

- Krop og møtrik i forniklet mesing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	4 mm
Slangediameter udv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7.5	36.7	20.6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11.0	40.2	20.6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7.5	38.0	21.9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11.0	41.5	21.9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7.5	41.5	25.5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11.0	45.0	25.5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11.5	45.5	25.5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11.5	48.5	28.0	13
1220 15/12.5-1/2	1/2	14.0	57.5	32.5	16