

DEPOTAL ANNELE® - EPDM

Fødevarer-/pharma slange

GE-DEPT025

Depotal® Slange Ruffled Ø25/37 mm

- Meget robust slange til fødevarer
- Anvendelig til standard CIP rensning
- Anvendelig til både vakuum og tryk
- Modstandsdygtig over for slid og friktion fra gulve
- Advarsel : DEPOTAL+® slangen er ikke kompatibel med olie-/fedt-holdige produkter. Til dette anbefaler vi slangen NITRIFOOD®



PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og er derfor den ideelle løsning inden for food-, bryggeri-, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

Depotal® ruffled (korrugeret)

Anbefales til alle typer proces indenfor levnedsmiddelprodukter, også til høje temperaturer

Anvendelig til standard CIP rensning

Anvendelig til både vakuum og tryk

Advarsel :

DEPOTAL-A® slangen er ikke kompatibel med cremeprodukter såsom creme, olie eller kosmetiske cremer.

Til denne brug anbefaler vi slangen NITRIFOOD®

Teknisk data:

Indvendig kvalitet: Hvid glat EPDM

Forstærkning: Tekstil net og stålwire indstøbt

Udvendig overflade: Blå EPDM

Temperaturområde: -30°C - 120°C, (Max. 160°C i kort periode)(+320°F)

Med damp (Max 30 min ved 130°C) eller ved stråling (-22°F til +248°F)

Vakuum: 50%

Max. længde for slanger : 40m

Godkendelser:

FDA 21CFR - 177 2600, BfR, USP Physicochemical 661

Tilslutninger:

NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.

Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

Klembakke systemet: (se tilbehør)

En simpel og stabil genanvendelig samling med en slangestuds i 316L og 2 klembakker i enten aluminium eller rustfrit stål.

Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

SPECIFIKATIONER

Bukke radius dynamisk

70 mm

Bukke radius statisk	50 mm
Certifikater	FDA
Diameter indre	25 mm
Diameter ydre	37 mm
Farve	Blå
Kerne	Hvid EPDM
Max arbejdstryk	10 bar
Sprængtryk	30 bar
Temperaturområde	-30°C/120°C Max Peek 160°C
Vægt	0,8 kg/m
Vakuum	0,5 bar