

## VTA® BUTYL

Fødevarer-/ Pharma slange-/ Damp slange

GE-FSTR013

Slange V.T.A BUTYL® Ø13/27 mm

- Meget robust slange til fødevarer
- Dampslange fødevarerindustrien
- Anvendelig til tryk og vakuum
- Forsigtig.: Ingen kontinuerlig dampanvendelse



### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er derfor den ideelle løsning inden for food, bryggeri, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

#### VTA® BUTYL

Anvendelig som dampslange inden for levnedsmiddel- og kosmetisk industri (F.eks. varmt vand, damp m.m.)

Meget flexibel og robust slange, med forstærkning af metal net

Anvendelig til oprulning på slangerulle

Anvendelig til tryk brug og delvis vakuum

Teknisk data:

Levnedsmiddelslange til damp

Indvendig kvalitet: Hvid glat butyl

Forstærkning: Indstøbt metal net

Udvendig overflade: Grå butyl

Arbejdstemperatur: -40°C - 170°C

Max længde for slanger Ø13-38: 60 m

Godkendelse:



I overensstemmelse med FDA 21 CFR 177.2600, BIR, cytotoxicitet test.

Tilslutninger:



**NRS**

NRS systemet (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.

Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

### SPECIFIKATIONER

<b>Bøjningsradius</b>	60 mm
<b>Certifikater</b>	FDA
<b>Diameter indre</b>	13 mm
<b>Diameter ydre</b>	27 mm
<b>Farve</b>	Grå

<b>Kerne</b>	Hvid Butyl
<b>Max arbejdstryk</b>	30 Bar v. 90°C - 8 Bar v. 170°C
<b>Sprængtryk</b>	80 bar
<b>Temperaturområde</b>	-40°C/+170°C
<b>Vægt</b>	0,66 kg/m
<b>Vakuum</b>	0,8 bar