

MINIKUGLEVENTIL, UDVENDIG TIL INDVENDIG GEVIND

Serie 6000

6066 1/8

Minikugleventil, udv.til indv. 1/8"

- Kompakt design
- Krop i forniklet messing
- Pakninger i Nitril
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -15 til 110°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykområde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130°C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuump netværk
- Vandinstallationer

SPECIFIKATIONER

Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale håndtag	PA
Materiale pakning	PTFE
Materiel kugle	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	110 °C
Tilslutning	G1/8

Trykområde max	10 bar
Trykområde min	-0,99 bar