

**H07BQ-F**

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690207/04K  
H05BQ-F 2x0,75mm<sup>2</sup>

- Vandresistent
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olie/UV bestandig
- Slidstærkt og rubust
- Brandhæmmende, flammehæmmende og selvslukkende

**PRODUKTBESKRIVELSE****SPECIFIKATIONER**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Afskærmet</b>                                 | Nej                    |
| <b>Antal ledere</b>                              | 2 pc                   |
| <b>Anvendelsesområde</b>                         | Fleksibel installation |
| <b>Bøjningsradius fast installation</b>          | Min. 4 x d             |
| <b>Bøjningsradius fleksibel brug</b>             | Min. 12,5 x d          |
| <b>Diameter ydre ±5%</b>                         | 6,4 mm                 |
| <b>Farve yderkappe</b>                           | Orange RAL 2003        |
| <b>Godkendelser</b>                              | RoHS                   |
| <b>Halogenfri</b>                                | Ja                     |
| <b>Halogenfri</b>                                | Ja                     |
| <b>Kobbervægt</b>                                | 14,4 kg/km             |
| <b>Lederidentificering</b>                       | Farvekodet             |
| <b>Nominel spænding</b>                          | Uo/U 300/500 V         |
| <b>Temperaturområde fast anvendelse fra</b>      | -45 °C                 |
| <b>Temperaturområde fast anvendelse til</b>      | 90 °C                  |
| <b>Temperaturområde fleksibel anvendelse fra</b> | -35 °C                 |
| <b>Temperaturområde fleksibel anvendelse til</b> | 80 °C                  |
| <b>Testspænding</b>                              | 2000 V                 |
| <b>Tværsnit</b>                                  | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Vægt</b>                                      | 50 kg/km               |

