

TRYKTRANSMITTER PERFORMANCE SERIES

Model 0601 / 0602

0601161411013

Tryktransmitter 16bar, DIN, 0-10V

- Med M12-stik, DIN-stik, bajonetstik eller Deutsch
- Tilslutning og hus i rustfrit stål
- Trykområde fra 0...2 til 0...100 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Lille og kompakt tryktransmitter for de fleste standardapplikationer. Fås med M12 eller DIN stik som standard.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	DIN EN 175301-803-A
Forsyningsspænding DC max	32 V DC
Forsyningsspænding DC min	11 V DC
IP-klasse	IP65
Materiale hus	Rustfrit stål 1.4305
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 1.4305, Keramisk, NBR
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Pressure rise	1 bar/ms
Responstid	2 ms
Signaltype	0-10 V
Sprængtryk	60 bar


Stødmodstand	"500m / s ² ; 11 ms halv sinus kurve; DIN EN 60068-2-27"
Tilslutning	G1/4-E
Trykområde max	16 bar
Trykområde min	0 bar
Vægt	110 g
Vibrationsbestandighed	20g: 4..2000 Hz sine wave, DIN EN 60068-2-6



DIN EN 175301-803-A		
		
Pin	0601	0602
1	Uv+	Uv+
2	Gnd	I _{sig}
3	U _{sig}	nc*
IP65		
x ~ 60 mm without coupler socket x ~ 77 mm with coupler socket		
Order number: 013		

M 12 - DIN EN 61076-2-101 A		
		
Pin	0601	0602
1	Uv+	Uv+
2	U _{sig}	nc*
3	Gnd	I _{sig}
4	nc*	nc*
IP67		
x ~ 54 mm		
Order number: 002		

ISO 15170-A1-4.1		
		
Pin	0601	0602
1	Uv+	Uv+
2	Gnd	nc*
3	U _{sig}	I _{sig}
4	nc*	nc*
IP67, IP69K		
x ~ 56 mm		
Order number: 004		



AMP Superseal 1.5*		
		
Pin	0601	0602
1	U _{sig}	nc*
2	Gnd	I _{sig}
3	U _{v+}	U _{v+}
IP67		
x ~ 61 mm		
Order number: 007		

Deutsch DT04-3P		
		
Pin	0601	0602
A	Uv+	Uv+
B	Gnd	nc*
C	U _{sig}	I _{sig}
IP67, IP69K		
x ~ 61 mm		
Order number: 010		