



VENTILMODUL

Serie 503

R503A2BA0MA00F1
Ventil 2X3/2, NO, 950 l/min

- Ventilstørrelse 26 mm
- Flowkapacitet op til 1400 l/min
- Mulighed for spool & sleve som kan klare 200 mio. omstillinger
- Subbase med gevind eller indstiks.kobling
- Styreelektronik G3 & 580 Fieldbus



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 503 fra vores leverandør ASCO er en 26 mm pneumatisk ventil med tilslutning til subbase, egnet til både direkte styring og pilotstyring i applikationer. Med markedets højeste flowkapacitet på 1.400 l/min og en robust konstruktion passer 503-serien perfekt til hårde industrielle applikationer. Serie 503 passer til forskellige industrielle applikationer som:

- Procesindustrien (Mad og medicin)
- Emballeringsindustrien
- Maskinautomatisering

Fordele

- Lavt strømforbrug 1.7W i DC-udgang
- Høj flowkapacitet i kompakt design, op til 1400 l/min
- 1/4 "og 3/8" eller tilslutning med indstikskoblinger
- Modulbygning, der giver en bred vifte af konfigurationer
- Det bredeste udvalg af "sandwich komponenter" på markedet (trykregulatorer, ventilationsregulering)

SPECIFIKATIONER

Responstid ind	15 ms
Responstid ud	20 ms
Styretryk min	3,5 bar
Max tryk	8 bar
Max flow	950 l/min
Trykområde min	3,5 bar
Styretryk max	8 bar