



## KONTRAVENTIL MELLEM FLANGER

DE-US025A31100

Kontraventil 1" MF-SS PFA/EPDM

- Designet til et minimalt trykfald
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutning.: Mellemlanger med svejseender
- Tætningstyper.: PFA - FKM - EPDM - PTFE



### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø er specialist i proces ventiler. Vores produkter er af høj kvalitet og design der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideelle løsning indenfor fødevarer, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer!

OEM Automatic Klitsø's kontraventiler er designet til et minimalt trykfald.

Leveringprogram:

- 1/2" - DN 125

Tekniske fordele:

- Indvendig overflade ruhed  $Ra=0,8\mu m$
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutnings.: Svejseender
- Flere paknings typer.: PFA - FKM - EPDM - PTFE.
- Godkendelser.: 3A - ATEX - DESP - 3.1 - 2.1 - E1935/2004 - CE - REACH - ANIA ( alle iht. ordre)

Temperatur:

- Max +120°C

Tryk:

- Max 10 bar

Modtryk:

- 90 mbar

### SPECIFIKATIONER

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Certifikater</b>      | 3.1 EN10204 ved ordre |
| <b>Design Norm</b>       | SMS                   |
| <b>Diameter indre</b>    | 22,1 mm               |
| <b>Diameter ydre</b>     | 25,4 mm               |
| <b>Hus</b>               | 1.4404                |
| <b>Materialekvalitet</b> | 1.4404                |
| <b>Max arbejdsdruk</b>   | 10 bar                |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Overfladeruhed       | RA<0,8/1,2µm              |
| Pakning              | PFA/EPDM                  |
| Temperaturområde fra | 0 °C                      |
| Temperaturområde til | 120 °C                    |
| Tilslutning          | Svejseender Mellemflanger |
| Udgang               | 90 mbar                   |
| Vægt                 | 0,8 kg                    |