

## LED-OVERFLADEMONTEREDE ARMATURER

### ELN RGBW

15070702

ELN-RGBW 280 overflademonteret armatur, D-DIFF-O-M8-55



- 9,4 W - 37,6 W
- IP54
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs og størrelser og alle med RGBW.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bedre arbejdssikkerhed og mindre energiforbrug. Med vores LED-armaturer sikrer du et godt lysbillede på de arbejdspladser eller overflader, du ønsker at belyse. LED-belysning giver betydelige energibesparelser på op til 400% sammenlignet med traditionel belysning. Ud over et stort fokus på funktionalitet lægger vi stor vægt på høj kvalitet kombineret med et tiltalende design. Med disse RGBW-armaturer kan du via armaturet indikere, hvis der er noget galt i din maskine eller applikation.

### SPECIFIKATIONER

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Colour temperature   | 5700 K         |
| Effektforbrug        | 9,4 W          |
| Forsyningsspænding   | 24 V DC        |
| IP-klasse            | IP54           |
| Længde               | 280 mm         |
| Materiale glas       | Diffusiv akryl |
| Temperaturområde til | 45 °C          |