



## TERMOMETER TIL VARMEAPPLIKATIONER

Serie A43

A43-14138671

Termometer Ø63, 0-60°C, 40mm indstikslængde,  
G1/2B"





- Måleområde fra -30 til 120°C
- Diameter 63, 80 eller 100 mm
- Montering bagud
- Hus af plast, stål eller aluminium
- Arbejdstryk max 6 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Diameter</b>                   | 63 mm          |
| <b>Indstikslængde</b>             | 40 mm          |
| <b>Materiale hus</b>              | Aluminium      |
| <b>Materiale medieberørte del</b> | Kobberlegering |
| <b>Temperaturområde fra</b>       | 0 °C           |
| <b>Temperaturområde til</b>       | 60 °C          |
| <b>Tilslutningsgevind</b>         | G1/2B"         |
| <b>Tilslutningsposition</b>       | Bagud          |



| NS  | Dimensions in mm |         |                     |                             |               |
|-----|------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|     | d1               | d2      | l1                  | l2                          | SW            |
| 63  | 24               | 11.5 1) | 63 (61.6 ... 62.2)  | 40, 60, 100 (optional: 160) | G 1/2 B SW 21 |
| 80  | 24               | 11.5 1) | 80 (78.6 ... 79.4)  | 40, 60, 100 (optional: 160) | G 1/2 B SW 21 |
| 100 | 24               | 11.5 1) | 100 (98.6 ... 99.4) | 40, 60, 100 (optional: 160) | G 1/2 B SW 21 |

| NS  | Dimensions in mm |         |                     |                             |               |
|-----|------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|     | d1               | d2      | l1                  | l2                          | SW            |
| 63  | 24               | 11.5 1) | 63 (61.6 ... 62.2)  | 40, 60, 100 (optional: 160) | G 1/2 B SW 21 |
| 80  | 24               | 11.5 1) | 80 (78.6 ... 79.4)  | 40, 60, 100 (optional: 160) | G 1/2 B SW 21 |
| 100 | 24               | 11.5 1) | 100 (98.6 ... 99.4) | 40, 60, 100 (optional: 160) | G 1/2 B SW 21 |