



STANDARD CYLINDER ISO 15552 RENGØRINGSVENLIG

Serie CCL-IS

CCL-IS*

Luftcylinder, Ø50mm, slag 160mm, eksempel

- Ø 25 til 125mm
- Max slaglængde 2800mm
- ISO 15552
- Glat ydre Til nem rengøring
- Fødevaregodkendt FDA/NSF



PRODUKTBESKRIVELSE

CCL-IS-serien fra Aventics er en profilycylinder designet til anvendelse i fødevareklassificerede applikationer. Med glatte overflader på cylinderhuset er cylinderen let at holde ren og vaske, hvilket reducerer risikoen for ophobning af bakterier og rust i applikationen.

CCL-IS-serien er i overensstemmelse med ISO-standard 15552, som giver fordele ved en bred vifte af beslag, såvel som at være let at anvende i allerede eksisterende applikationer, hvor der er krav til fødevareklassificering. CCL-IS er fødevarer klassificeret i henhold til FDA / NSF.

Kontakt Tryk & Flow-afdelingen for hjælp til valg af cylinder samt mere information. Serie CCL-IS fra Aventics erstatter serie 454 fra Asco fuldstændigt fra og med 2019.

SPECIFIKATIONER

Diameter stempel	50 mm
Slaglængde	160 mm
Tilslutning luft	G1/4
Max arbejdsdruk	10 bar
Arbejdsdruk min	1,5 bar
Stempelstangtråd	M16x1,5
Stempelstang kraft ind	1039 N
Stempelstang kraft ud	1237 N
Materiale cylinderrør	Anodiseret aluminium
Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale stempelstangsmøtrik	Rustfrit stål
Materiale stempelstangstætning	PTFE

Materiale stempeltætning	Nitril
Medie	Lufttryk
Materiale endestykke	Anodiseret aluminium
Materiale stempel	Rustfrit stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Dæmpende energi	15 J
Dæmpningslængde	17 mm
Funktion	Dobbeltvirkende
Godkendelser	FDA, NSF
Olieniveau max	5 mg/m ³
Partikelstørrelse max	50 µm
Standarder	ISO 15552
Styring	Pneumatisk
Vægt	1,37 kg

