



SHORT-STROKE CYLINDER, ISO 15524

Serie SSI

SSI-R412019800

Cylinder, dobbeltv., Ø12 mm, 5 mm

- Ø 12 til 100mm
- Max slaglængde 150mm
- ISO 15524
- lav støj og vibration
- Let konstruktion via optimeret design



PRODUKTBESKRIVELSE

Cylinder SSI fra Aventics er i overensstemmelse med ISO 15524. Serie SSI kan tilbyde slaglængder op til 150mm og benævnes derfor 'kortslagscylinder'.

Serien er designet så den er lyd og vibrationssvag. Med en let konstruktion grundet en kort og optimeret profil, samt mulighed for en frontplade der sikrer mod vrid, har cylindrene fra serie SSI en bred anvendelse. Bemærk iht. ISO 15524 giver serien ikke mulighed for at justere dæmpning.

Cylindren kommer med magnetisk stempel, som nemt kan monitoreres ved at anvende en positionsdetektor. SSI-cylindren er designet med et spor til montage af positionsdetektor model SM6, ST6 eller ST4.

Kontakt den teknisk ansvarlige for at få tilbud på en cylinder med en ønsket tilpasset slaglængde (dog max. 150 mm).

SPECIFIKATIONER

Materiale afskrabningstætning	NBR
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Forsyningstryk min.	1 bar
Forsyningstryk max	10 bar